

## EgoKiefer Kunststoff-Fenster Ego®Allround, halbflächenversetzt

### Technische Daten

#### Ausführungsvarianten

1- und 2-flügelige Fenster und Fenstertüren  
max. Isolierglasdicke 48 mm

#### Bauphysikalische Werte

##### Wärmeschutz<sup>1)</sup>:

U-Wert Rahmen ( $U_f$ ) 1,0 W/m<sup>2</sup>K  
U-Wert Fenster ( $U_w$ ) bis 0,77 W/m<sup>2</sup>K

##### Schallschutz<sup>2)</sup>:

$R_w$ -Wert Fenster bis max. 43 dB  
 $R_w$ -Wert Glas bis max. 47 dB

**Schlagregendichtheit<sup>3)</sup>:** Klasse 9A (nach EN 12208)

##### Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

**Widerstandsfähigkeit gegen Windlast<sup>3)</sup>:**

Klasse B3 (nach EN 12210)

#### Sicherheit

Basissicherheit standardmässig mit zwei Sicherheitsschliessstellen RC 1 N, RC 2 N, RC 2

**Hinweis:** Die Anzahl der Schliessstellen ist von der Grösse abhängig. Ab RC 1 N sind ein Stulpverschluss und abschliessbarer Griff zwingend.

1) 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)

2) 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

3) 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)

## Fenêtres EgoKiefer en PVC Ego®Allround, surfaces semi-décalées

### Données techniques

#### Valables pour

Fenêtres et portes-fenêtres à 1 vantail et 2 vantaux  
Epaisseur verre isolant max. 48 mm

#### Caractéristiques physiques

##### Isolation thermique<sup>1)</sup>:

indice U du cadre ( $U_f$ ) 1,0 W/m<sup>2</sup>K  
indice U de la fenêtre ( $U_w$ ) jusqu'à 0,77 W/m<sup>2</sup>K

##### Isolation acoustique<sup>2)</sup>:

indice  $R_w$  de la fenêtre jusqu'à max. 43 dB  
indice  $R_w$  du vitrage jusqu'à max. 47 dB

##### Etanchéité à la pluie battante<sup>3)</sup>:

classe 9A (selon EN 12208)

##### Perméabilité à l'air:

classe 4 (selon EN 12207)

##### Résistance au vent<sup>3)</sup>:

classe B3 (selon EN 12210)

#### Sécurité

Système de sécurité de base gratuitement avec deux points de fermeture de sécurité RC 1 N, RC 2 N, RC 2

**Remarque:** Le nombre de points de fermeture dépend de la taille de la fenêtre. À partir de RC 1 N, une fermeture de tête et une poignée fermant à clé sont obligatoires.

1) fenêtre à 2 vantaux selon la réglementation MINERGIE (1.75 x 1.30 m)

2) fenêtre à 1 vantail (1.23 x 1.48 m)


3) fenêtre à 2 vantaux (2.34 x 2.27 m)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

**Mauerlicht**

**Rahmenwetterschenkel**

**Rahmenlicht**



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
24.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Rahmen 100mm; Flügel 71mm hfv								MD76		1	
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001866_15-100_Seitenpartie Standard_MD76_hfv_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## Rahmenwetterschenkel

### Gegen Mehrpreis

**Zuziehgriff weiss**  
inkl. 2 Schrauben  
SK VP 3.5 x 16


SAP 120090

**Zuziehgriff eloxiert**

SAP 121028

2 Blebschrauben 3.5 x 9.5


SAP 120964



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
25.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Stulpflügel 80 hfv								MD76		1	
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001880_15-130 Mittelpartie Standard_MD76_hfv_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

**Drehlager verdeckt:** -max. Flügelgewicht 80kg  
-geregelte Öffnungsreihenfolge



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
26.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Rahmen 100mm, Flügel 71mm hfv								MD76			1
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001896_15-160_Untere Partie Standard_MD76_hfv_ETS											